

ATLAS PLATINUM



ATEAP-PWB50

PWB50 Especificaciones

Precisión: 1 g
Tamaño del eje: 40 mm
Ancho de la llanta: 1 1/2" - 20"
Diámetro del borde: 10-30"
Tiempo de ciclo: 7 segundos
Fuente de alimentación: 220 V 1 Ph
Velocidad de equilibrio: 130 RPM
Max. Peso de la rueda: 165 lbs (75 kgs)

PTC300 Especificaciones

Velocidad de rotación: 7 RPM
Diámetro máximo del neumático: 43"
Max. Ancho del neumático: 15"
Potencia del motor: 110V
Rango de sujeción de la llanta: 10" - 26"
Presión de funcionamiento: 145 (PSI)
Dimensión del borde de bloqueo externo: 10" - 24"
Dimensión del borde de bloqueo interno: 12" - 26"
Presión de inflado del neumático preajustada: 40 PSI
Fuerza del cilindro del triturador de talón: 6924 lbf.in
Max. Diámetro de la rueda: 43 "(1100mm)

PTC500 Especificaciones

Velocidad de rotación: 7 RPM
Diámetro máximo del neumático: 43"
Anchura máxima del neumático: 15"
Potencia del motor: 110V
Rango de sujeción de la llanta: 12" - 30"
Presión de funcionamiento: 145 (PSI)
Presión de inflado del neumático preajustada: 40 PSI
Fuerza del cilindro del triturador de talón: 6924 lbf.in

Balaceador de ruedas con entrada de datos 2D

Compacto, fácil de usar y capaz de trabajar en cualquier entorno, independientemente del volumen, ¡el WB50 cuenta con un conjunto de componentes electrónicos del mismo proveedor italiano utilizado por los nombres más importantes en la fabricación de balaceadores de ruedas! Las llantas de hasta 30" de diámetro se pueden equilibrar con velocidad y precisión, y los datos de diámetro y compensación se ingresan automáticamente utilizando el brazo de colocación de peso y medición suave y robusto.

Cambiador de neumáticos de brazo oscilante "clásico"

Nos aseguramos de que fue construido para los neumáticos duros de hoy y una carga pesada. El asiento integral del talón viene como estándar, al igual que el brazo robótico de asistencia, y la sujeción externa de 24" a través de nuestro exclusivo sistema de doble brida y la plataforma giratoria de servicio extra.

Cambiador de neumáticos de tecnología de Nivel/No nivel.

Solo vea la capacidad de este cambiador de llantas de alto rendimiento ... Un filtro de rueda integral, poste central de sujeción que brinda una capacidad de llanta de 30", brazos de asistencia doble robóticos multifuncionales para eliminar la posibilidad de daños o fatiga del operador, rompiewientos tradicional ergonómico que combina la familiaridad del operador con la capacidad total, y nuestro sistema patentado que le permite al operador intercambiar entre una barra trapezoidal o una operación sin

Nivel/No de cabeza de desmontaje intercambiar entre una barra trapezoidal en el giro de una mano.



ATEAP-PTC300



ATEAP-PTC500



cendimex
Centro De Distribución Para México

Encuentra los Mejores Equipos de Levante



CENDIMEX
Centro De Distribución Para México

Atlas Apex 10

Capacidad 10,000 LB
2 Postes Levante Superior



Medida ajustable
Máxima altura Levante: 81 1/2"
Máxima Altura sin Levante: 134" ó 130 1/4"

Atlas Apex 14

Capacidad 14,000 LB
4 Postes Levante



Grados comerciales
Máxima altura Levante: 78 2/3"
Longitud pista: 205 1/2"

Atlas Apex 15

Capacidad 15,000 LB
2 Postes Levante Superior



Grados comerciales
Máxima altura Levante: 72 2/3"
Altura completa: 174 1/2" ó 198 1/2"

Atlas Apex 9BP

Capacidad 9,000 LB
2 Postes Levante de base



Medida total: 111 1/8"
Máxima altura Levante: 74 5/6"
Perfecto para techos bajos

Atlas Apex 12

Capacidad 12,000 LB
2 Postes Levante Superior



Medida ajustable
Máxima altura Levante: 86"
Medida completa: 158 1/3" ó 170 1/3"

Atlas LR-06P

Capacidad 6,000 LB
De mediana elevación



Portátil
Máxima altura Levante: 25 1/2"
Perfecto para servicio de las llantas

Atlas Mobile Column Lift Systems

Capacidad de 74,000 LB



Operada con batería.
Máxima altura Levante: 67"

Atlas TD6MR

Capacidad de 6,000 LB
2 postes elevación superior



Portátil
Potencia disminuida: 5 3/4"
Máxima altura Levante: 53 1/2"

Atlas Apex 8

Capacidad de 8,000 LB
4 postes elevación



Longitud de pista: 165 1/2"
¡No necesita atornillarse!
Disponible debajo de pista: 67 1/2"

Atlas EDGE 501

Cámara inalámbrica 8
Sistema alineado



De simple operación
Sin pinzas de cierre rápido de 3 puntos

Atlas TC229

Pinza de rueda cambiadora de llantas



110V
Diámetro de llantas de hasta 39"
Rango de sujeción de llanta: 25"

Atlas WB-11

Balaceador de llantas



110V
Auto calibración
Tamaño del borde de 10" - 26"
Diámetro de llantas de hasta 39"